

Parametry dodané inzerce pro časopis Soudní inženýrství

Rozměry

celostrana 210x297 mm,
1/2 strany na šířku 210x150 mm,
1/4 strany na šířku 105x150 mm,

Inzerát je nutno umístit do zrcadla na spad - na všech stranách +3 mm!

Barevný formát

Barva všech komponent inzerátu (bitmapy, vektory, text) musí být definována v barevném formátu CMYK. Převod do CMYK často výrazně změní barvy. Proto v případě dodaných obrazů v RGB (nebo Lab) nemůžeme ručit za barevnou správnost.

Písma

Používejte kvalitní postscriptová písma. Nejste-li si jisti kvalitou, převed'te před výstupem texty do křivek. V případě černého textu na barevném podkladě zaškrtněte volbu „Přetisk černé“.

Rozlišení

Rozlišení obrázků by mělo být minimálně 300 dpi. Obrázky použijte bez vrstev ve formátu TIFF (možno s kompresí LZW), JPEG s nízkým stupněm komprese (vysoká kvalita), EPS. Při konečném zpracování nesmí být použita technologie „průsvitnosti“. Pokud ji potřebujete použít, je potřeba celou reklamu uložit před převedením do PDF do jednoho z uvedených formátů a pak teprve generovat PDF.

Volby PDF

Inzeráty dodávejte ve formátu PDF. Soubor PDF vytvářejte výhradně z postscriptového souboru pomocí programu Acrobat Distiller. Export přímo do PDF, který nabízejí různé aplikace, není korektní.

Nastavení postscriptu: Dodávejte bez ořezových značek, kompozitní CMYK (vypnout výtažky), rozlišení 175 LPI/2540 DPI, vložit všechna písma.

Nastavení programu Acrobat Distiller: Kompatibilita PDF 1.3, Komprese ZIP nebo JPEG, Tisková kvalita, Vložit všechna písma, Barvy – Color management off (bez správy barev), bez OPI.

Nabídka

Po dohodě a včasné dodání podkladů (textů a obrázků) s výše uvedenými parametry vám sazbu inzerátu zajistíme. Cena za sazbu vám bude vykalkulována předem.